

◆ Présentation

Le boîtier d'épissurage optique dôme Fibreos 288 FO est conçu pour la protection, l'organisation et la gestion des soudures sur les réseaux optiques à forte densité. Son architecture verticale permet d'intégrer un grand nombre de cassettes tout en conservant une organisation claire des fibres et des zones de lavage.

Prévu pour les infrastructures FTTH, FTTB, réseaux de transport et sites techniques, il offre une capacité maximale de 288 épissures. Le boîtier est livré avec ses cassettes et accessoires de raccordement, avec une configuration adaptée à la fixation murale et aux installations exigeantes.



◆ Points clés

Très haute capacité | Jusqu'à 288 épissures pour les réseaux fibre à forte densité.

Format vertical | Ø 268 x H 534 mm pour une capacité élevée dans un encombrement maîtrisé.

Étanchéité | Indice IP68 pour les installations extérieures et environnements exigeants.

Livré complet | Jusqu'à 24 cassettes, accessoires de raccordement et éléments de fixation.

◆ Références

Référence	Désignation
BEOPEQUI288FO	Boîtier d'épissurage optique Dôme 288 FO Fix Mur - cassettes et accessoires inclus

◆ Caractéristiques techniques

Spécification	BEOPEQUI288FO
Diamètre de câble	8 à 29 mm
Indice de protection	IP68
Couleur	Noir
Capacité d'épissures	Jusqu'à 288 épissures
Entrées de câbles	Selon configuration de la base
Nombre de cassettes	Jusqu'à 24 cassettes
Dimensions	Ø 268 x H 534 mm
Poids	5,5 kg
Passage / étanchéité	Gaines thermo-rétractables
Installation	Fixation murale - support selon configuration

◆ Équipements et accessoires inclus

Gestion des fibres Jusqu'à 24 cassettes de lovage pour organiser les épissures et les réserves de fibres.	Protection Protections thermo d'épissures 60 mm et accessoires de maintien selon configuration.
Préparation câble Tubes de regainage, consommables et éléments de protection des unités.	Installation Éléments de fixation murale et accessoires nécessaires au montage standard.

◆ Conception du boîtier

Le boîtier est constitué d'une enveloppe dôme haute capacité, d'une base d'entrée de câbles, d'un anneau de fermeture, d'un châssis interne supportant jusqu'à 24 cassettes et d'éléments de fixation du renfort central. Les passages de câbles sont étanchés par gaines thermo-rétractables.