

FICHE TECHNIQUE



Boitier Mural 12 / 24 **Lc/Sc Simplex** Ip65 Vide



Applications

Les boîtiers optiques FibreOS IP65 sont spécialement conçus pour résister aux environnements extérieurs et intérieurs difficiles, ainsi qu'à une utilisation sur des poteaux électriques. Leur application principale inclut le déploiement de réseaux FTTx, comme le pied d'immeuble, les architectures drop direct pour moins de 12 logements, et les points de consolidation. De plus, ils sont adaptés à une utilisation industrielle, offrant une solution robuste pour les installations dans des conditions exigeantes.



Boitier Mural 12 / 24 Lc/Sc Simplex

Réf: CESBOITMURX12LCS
CESBOITMURX24LCS

Vue d'ensemble

1. **Protection contre les éléments** : Les boîtiers sont fabriqués en plastique anti-UV avec une classification IP65, assurant une protection contre les conditions extérieures difficiles.
2. **Capacité de fibres** : Ils offrent une capacité de 2 à 24 fibres, avec des connexions LC duplex pour une connectivité efficace.
3. **Flexibilité de raccordement** : Les boîtiers peuvent accueillir des raccords SC simplex ou LC duplex et permettent le raccordement via des épissures (fusion) ou des raccords.
4. **Gestion des câbles** : Ils disposent d'une gestion intégrée du lovage et offrent trois entrées/sorties de câbles au bas du boîtier, avec des tubes de protection pour assurer l'intégrité des fibres.
5. **Conformité et accessoires** : Les boîtiers sont conformes aux normes internationales telles que BELLCORE GR-326, ISO 1133 et DIN 53488, et sont livrés avec des accessoires de fixation ainsi qu'une notice de montage pour une installation facile et sûre.

Le boîtier, conforme à la norme IP65, offre une protection fiable contre les éléments extérieurs, garantissant ainsi la sécurité des équipements internes. Équipé de trois presse-étoupes, il assure une gestion efficace des câbles et une étanchéité optimale. Malgré sa robustesse, il reste facilement manœuvrable grâce à son poids de 0.52 kg. Avec des dimensions de 200 mm de largeur, 50 mm de profondeur et 220 mm de hauteur, il offre un espace suffisant pour accueillir et protéger divers composants dans des environnements exigeants.