

◆ Présentation

Le bandeau d'alimentation Fibreos CUBAN199TINT est conçu pour la distribution électrique des équipements actifs installés en baie 19". Il regroupe 9 prises françaises 2P+T 16 A / 250 V, une commande ON/OFF lumineuse protégée et une alimentation par fiche DIN 49441.

Son boîtier 1U en aluminium anodisé et ses pattes de fixation intégrées permettent un montage direct en baie 19". Le câble H05VV-F 3 x 1,5 mm² de 2,5 m facilite la mise en service, tandis que la puissance nominale de 3,68 kW couvre les usages courants des infrastructures réseau et télécoms.



◆ Points clés

9 prises 2P+T | 9 sorties NF C61-314, 16 A / 250 V.

Interrupteur protégé | Commande ON/OFF lumineuse rouge avec obturateur.

Format rack 1U | 485 x 44 x 45 mm, montage standard 19 pouces.

Puissance 3,68 kW | Charge maximale 16 A, puissance nominale 3680 W.

◆ Référence

Référence	Désignation
CUBAN199TINT	Bandeau d'alimentation multiprises 19" - 9 prises 2P+T + interrupteur lumineux

◆ Caractéristiques techniques

Spécification	CUBAN199TINT
Type	Bandeau d'alimentation / PDU 19"
Prises	9 x NF C61-314
Tension / courant prises	16 A / 250 V
Fiche d'alimentation	DIN 49441 - 16 A / 250 V
Câble	H05VV-F 3 x 1,5 mm ² - 2,5 m - noir
Commande	Interrupteur ON/OFF lumineux rouge avec obturateur
Charge maximale	16 A
Puissance nominale	3680 W (3,68 kW)
Dimensions	485 x 44 x 45 mm
Poids net	1,0 kg
Boîtier	1U, 19", aluminium anodisé
Fixation	Pattes fixes intégrées

◆ Équipements et points forts

Distribution | 9 prises françaises 2P+T pour équipements réseau, serveurs et périphériques.

Commande sécurisée | Interrupteur lumineux rouge avec capot évitant les manipulations accidentelles.

Montage | Installation en baie 19" et possibilité de montage vertical ou hors baie avec support adapté.

Accessoires | Visserie M6, écrous cage et rondelles fournis avec chaque unité.

◆ Conception du bandeau

Le bandeau associe un profilé en aluminium anodisé 1U, neuf modules de prises NF C61-314, un interrupteur ON/OFF lumineux avec obturateur de protection et un câble d'alimentation H05VV-F 3 x 1,5 mm². Les pattes latérales fixes permettent une intégration directe en baie 19". La conception modulaire convient aux environnements informatiques et télécoms.