

◆ Présentation

Le bandeau d'alimentation Fibreos CUBAN199TXXX est conçu pour la distribution électrique des équipements actifs installés en baie 19". Il regroupe 9 prises françaises 2P+T 16 A / 250 V, un voyant de présence secteur et une alimentation par fiche DIN 49441.

Son boîtier 1U en aluminium anodisé et ses pattes de fixation intégrées permettent un montage direct en baie 19". Le câble H05VV-F 3 x 1,5 mm² de 2,3 m facilite la mise en service, tandis que la charge maximale de 16 A permet une puissance allant jusqu'à 4000 W sous 250 V.



◆ Points clés

9 prises 2P+T | 9 sorties NF C61-314, 16 A / 250 V.

Voyant secteur | Contrôle visuel immédiat de la présence de tension.

Format rack 1U | 482,6 x 44,4 x 44,4 mm, montage standard 19 pouces.

Puissance jusqu'à 4 kW | Charge maximale 16 A sous 250 V.

◆ Référence

Référence	Désignation
CUBAN199TXXX	Bandeau d'alimentation multiprises 19" - 9 prises 2P+T + voyant

◆ Caractéristiques techniques

Spécification	CUBAN199TXXX
Type	Bandeau d'alimentation / PDU 19"
Prises	9 x NF C61-314
Tension / courant prises	16 A / 250 V
Fiche d'alimentation	DIN 49441 - 16 A / 250 V
Câble	H05VV-F 3 x 1,5 mm ² - 2,3 m
Signalisation	Voyant de présence secteur
Charge maximale	16 A
Puissance maximale	4000 W sous 250 V
Dimensions	482,6 x 44,4 x 44,4 mm
Format	1U - 19 pouces
Boîtier	Aluminium anodisé
Fixation	Pattes fixes intégrées

◆ Équipements et points forts

Distribution | 9 prises françaises 2P+T pour équipements réseau, serveurs et périphériques.

Signalisation | Voyant permettant de contrôler immédiatement la présence de tension.

Montage | Installation en baie 19" et possibilité de montage vertical ou hors baie avec support adapté.

Accessoires | Visserie M6 et écrous cage fournis avec chaque unité.

◆ Conception du bandeau

Le bandeau associe un profilé en aluminium anodisé 1U, neuf modules de prises NF C61-314, un voyant de présence secteur et un câble d'alimentation H05VV-F 3 x 1,5 mm². Les pattes latérales fixes permettent une intégration directe en baie 19". La conception convient aux environnements informatiques, réseaux et télécoms.