



NGC1500



NGC1551



NGC1551V2



NGC1552



NGC1553



NGC1601



NGC1554V2



NGC1555V2



NGC1556



Le plastron **NGC1551V2** dispose de **4 attaches** pour une meilleure fixation.



Exemple d'installation en goulotte.

- Empreinte Keystone.
- Couleur : blanc (RAL 9003).
- Supports d'accroche robustes pour une fixation optimale.
- Volet de protection anti-poussière à fermeture automatique (sauf NGC1551V2).
- Porte-étiquette équipé d'une étiquette blanche.
- Repérage par ajout d'un insert de couleur (inclus).




50 mm

Plastron plat.
Profondeur occupée à l'arrière du plastron : 50 mm.



45 mm

Plastron incliné à 30°.
Moins de place dans la goulotte.
Cordon RJ45 protégé.
Profondeur occupée à l'arrière du plastron : 45 mm.



35 mm

Exemple d'intégration des plastrons NGC avec gain de place à l'arrière de la prise, même sans prise inclinée.
Profondeur occupée à l'arrière du plastron : 35 mm.

Référence	Description
NGC1500	Boîtier saillie 80 x 80 - prof. 42 mm
NGC1551	Module 1 prise 45 x 45 mm
NGC1551V2	Module 1 prise 45 x 45 mm sans volet et avec 4 attaches
NGC1552	Module 1 prise 22,5 x 45 mm
NGC1553	Module 2 prises 45 x 45 mm
NGC1554V2	Module 1 prise 45 x 45 mm inclinée à 30 °
NGC1555V2	Module 2 prises 45 x 45 mm inclinées à 30 °
NGC1556	Module 1 prise 22,5 x 45 mm inclinée à 30 °

Référence	Description
NGC1601	Lot de 50 inserts bleus de repérage
NGC1602	Lot de 50 inserts jaunes de repérage
NGC1603	Lot de 50 inserts rouges de repérage
NGC1604	Lot de 50 inserts verts de repérage